

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0909

KÖSTER® ProKa

SIVI KİREÇ - Sıva ve harç katkısı

Genel Bilgi:

KÖSTER ProKa sıvı halde kullanılan, kullanıma hazır, sıva - harç - duvar harcı ve tesviye şapları için akışkanlaştırıcı ve işlenebilirlik kazandırıcı katkıdır.

Çok düşük sarfiyatı sayesinde hem ekonomik hem de yüksek kaliteli sıva - harç imal edilmesine imkan verir.



Kullanım Alanları:

- Çimento esaslı harçlarda kireç yerine kullanılır.
- İç ve dış sıvalarda,
- Duvar ve tuğla örme harçlarında,
- Tesviye şaplarında kullanıma uygundur.

Teknik Veriler:

Renk krem - beyaz sıvı

Karışım oranı takr. % 0,1 - 0,5 (çimento miktarına göre)

Dökme yoğunluğu takr. 1,0 g / cm³

Avantajları:

- Harca üstün akışkanlık özelliği kazandırır
- Harcın su ihtiyacını azaltarak mukavemetini ve su geçirimsizliğini artırır
- Harcın dona karşı dayanımını artırır
- Ayrışma ve çökme olmasını engeller

- Harçta ekonomi sağlar
- İşlenebilirliği artırır ve kayıpları azaltır
- Bağ harçlarında yapışma kuvvetini artırır
- Rötire çatlak oluşumunu azaltır
- İşçilikten tasarruf sağlar

Kullanım Şekli:

KÖSTER ProKa harcın karışım suyuna eklenerek kullanılır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Sarfiyat:

Çimento miktarının % 0,1 - 0,5 oranında.

Ambalaj:

KÖSTER ProKa 30 kg plastik bidon

KÖSTER ProKa 5 kg plastik bidon



Depolama:

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat:

Alkalik özelliğe sahiptir, koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0909

başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

 1020	
KÖSTER YAPI KİMYASALLARI İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. GEBKİM Kimya İhtisas OSB Atatürk Bulvarı No: 6 41455 DİLOVASI / KOCAELİ 16	
1020 - CPR - 040 052059 / DOP NO:049 EN 934-2:2009+A1:2012 KÖSTER Proka Sıvı Kireç sıva ve harç katkısı, priz geciktirici katkı Tablo 8 Priz geciktirici katkıları için ek özellikler (Eğit kıvamında)	
Bağıl Yoğunluk	D _s ≤ 1,10 gr/cm ³
Katı Madde Miktarı	< %20
pH	12,50 ± %1
Suda Çözünebilir Klor	Max. 0,010
Toplam Klor	NPD
Priz Süresi	Priz başlangıç: 105 dk / Priz sonu: 280 dk.
Basınç Dayanımı	T Gözük: < 50kN/m ² Z Gözük: > 50 kN/m ²
Taze Betondaki Hava Miktarı	< %2
Tehlikeli Maddeler	Madde 4.3'e uygun

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlememesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018